PORTES PIVOTANTES SEMI-ISOTHERMES
HUISSERIE ALUMINIUM

Portes semi-isolées pour locaux en température positive. Simple ou double vantail, épaisseur 40 mm en mousse de polyuréthane injecté haute densité entre deux parements en tôles d'acier galvanisé laqué épaisseur 60/100° ou Inox 8/10° brossé, revêtues d'un film protecteur pelable.

Robustes et fiables, parfaitement adaptées aux salles de travail dans les cuisines, laboratoires, mais également capables de satisfaire les exigences les plus strictes en termes de qualité de finition, dans des environnements « haut de gamme ».

En standard : Paumelles Inox sur chant, serrure à larder avec cylindre européen, béquilles et rosaces Inox.

REVETEMENTS AU CHOIX :

Acier laqué 25µ (teintes RAL au choix) ou colaminé blanc PET55µ, Inox brossé G220, Inox colaminé blanc 150µ, etc.

FABRIQUÉ EN FRANCE



HUISSERIE ALU LAQUE RAL 9010 (en standard) ou ANODISE
Profil recouvrement en C (monobloc avec pièces d'ajustage montants/traverse, ou bâti + contre-bâti), coupes d'onglet. Joint tubulaire en fond de gorge.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
Fixation par vis autoforeuses dans la double épaisseur de l'huisserie, cachées par bouchons affleurants.

TOUTES OPTIONS POSSIBLES, notamment :

- Ferme-porte (bras à glissière en standard)
- Verrou L/O, gâche électrique, serrure à code
- Barre anti-panique, serrure 3 points encastrée
- Oculus simple ou double vitrage feuilleté ovale ou rond, joint EPDM
- Oculus double vitrage feuilleté semi-affleurant deux faces 400x600 mm
- Balai racleur, plinthes automatiques
- Protection basse en Inox brossé 8/10° ou pvc (gris clair en standard)
- Poignée de tirage et gâche à rouleau, plaques de propreté
- Ame du vantail en laine de roche haute densité

879 Rue des Entrepreneurs – 31220 LAVELANET DE COMMINGES – France
Tél 05.61.97.11.11 / Fax 05.61.97.25.25
net@isodoc.fr / www.isodoc.fr

ISODOC