PORTES PIVOTANTES SEMI-ISOTHERMES
HUISSERIE INOX

Portes semi-isolées pour locaux en température positive. Simple ou double vantail, épaisseur 40 mm en mousse de polyuréthane injecté haute densité entre deux parements en tôles d'acier galvanisé laqué épaisseur 60/100° ou Inox 8/10° brossé, revêtues d'un film protecteur pelable.

Robustes et fiables, parfaitement adaptées aux salles de travail dans les cuisines, laboratoires, abattoirs, et dans toutes les ambiances humides ou à nettoyage intensif mais également capables de satisfaire les exigences les plus strictes en termes de qualité de finition, dans des environnements « haut de gamme ».

En standard : Paumelles Inox sur chant, serrure à larder avec cylindre européen, béquilles et rosaces Inox.

REVETEMENTS AU CHOIX :

Acier laqué 25µ (teintes RAL au choix) ou colaminé blanc PET55µ, Inox brossé G220, Inox colaminé blanc 150µ, etc.



HUISSERIE INOX
Profil recouvrement en C (monobloc avec pièces d'ajustage montants/traverse, ou bâti + contre-bâti), coupes d'onglet. Joint tubulaire en fond de gorge.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
Fixation par vis autoforeuses dans la double épaisseur de l'huisserie, cachées par bouchons affleurants.

TOUTES OPTIONS POSSIBLES, notamment :

- Ferme-porte (bras à glissière en standard)
- Verrou L/O, gâche électrique, serrure à code
- Barre anti-panique, serrure 3 points encastrée
- Oculus simple ou double vitrage feuilleté ovale ou rond, joint EPDM
- Oculus double vitrage feuilleté semi-affleurant deux faces 400x600 mm
- Balai racleur, plinthes automatiques
- Protection basse en Inox brossé 8/10° ou pvc (gris clair en standard)
- Poignée de tirage et gâche à rouleau, plaques de propreté
- Ame du vantail en laine de roche haute densité

879 Rue des Entrepreneurs – 31220 LAVELANET DE COMMINGES – France
Tél 05.61.97.11.11 / Fax 05.61.97.25.25
net@isodoc.fr / www.isodoc.fr