PORTES PIVOTANTES SEMI-ISOTHERMES
HUISSERIE PVC

Portes semi-isolées pour locaux en température positive. Simple ou double vantail, épaisseur 40 mm en mousse de polyuréthane injecté haute densité entre deux parements en tôles d'acier galvanisé laqué épaisseur 60/100° ou d'Inox 8/10° brossé, revêtues d'un film protecteur pelable.

Robustes et fiables, parfaitement adaptées aux salles de travail dans les cuisines, laboratoires, abattoirs, et dans toutes les ambiances humides ou à nettoyage intensif.

En standard : Paumelles Inox sur chant, serrure à larder avec cylindre européen, béquilles et rosaces Inox.

Gâche Inox en forme de cuvette, évitant toute rétention d'eau.

Loquets haut/bas dans feuillure Inox pour porte double vantail (crémone pompier laquée blanc en option).

REVETEMENTS AU CHOIX :

Acier laqué 25µ (teintes RAL au choix) ou colaminé blanc PET55µ, Inox brossé G220, Inox colaminé blanc 150µ, etc.

FABRIQUÉ EN FRANCE

HUISSERIE PVC HAUTE RESISTANCE, FIXATIONS CACHEES

Bâti en profil PVC avec renfort acier galvanisé, assemblé soudé, fixations cachées.

Joint de frappe sur 3 côtés. Contre-bâti en 3 cornières d'habillage PVC blanc, sur mesure en fonction de l'épaisseur du support.

TOUTES OPTIONS POSSIBLES, notamment :

- Ferme-porte (bras à glissière en standard)
- Verrou L/O, gâche électrique, serrure à code
- Barre anti-panique, serrure 3 points encastrée
- Oculus simple ou double vitrage feuilleté, ovale ou rond, joint EPDM
- Oculus double vitrage feuilleté semi-affleurant deux faces 400x600 mm
- Balai racleur, plinthes automatiques
- Protection basse en Inox brossé 8/10° ou pvc (gris clair en standard)
- Poignée de tirage et gâche à rouleau, plaques de propreté
- Ame du vantail en laine de roche haute densité

879 Rue des Entrepreneurs – 31220 LAVELANET DE COMMINGES – France
Tél 05.61.97.11.11 / Fax 05.61.97.25.25
net@isodoc.fr / www.isodoc.fr

ISODOC